



TL 15

 **Celar**
industry

TECHNICAL FEATURES TECHNISCHE DATEN

TL 15

MAX WORKING HEIGHT* <i>Max Arbeitshöhe</i>	m	14,50
PLATFORM FLOOR HEIGHT* <i>Korbbodenhöhe</i>	m	12,50
MAX WORKING OUTREACH* <i>Max Arbeitsreichweite</i>	m	9,10
TURRET ROTATION <i>Turmdrehung</i>	CONTINUOUS <i>Endlos</i>	
BASKET LOAD <i>Korbsgewicht</i>	kg	225
BASKET SIZE <i>Größe des Korbs</i>	mm	1400 x 700 x 1100 h
BASKET TYPE <i>Korbtyp</i>	ALUMINIUM <i>Aluminium</i>	
CONTROLS <i>Steuerungen</i>	HYDRAULIC <i>Hydraulische</i>	
OUTRIGGERS <i>Stabilisatoren</i>	TYPE A + H <i>Typ A + H</i>	
MINIMUM G.V.W. <i>Minimum G.V.W.</i>	t	3,5

* Depending on the installation

* Abhängig vom Trägerfahrzeug

Technical data can be revised without prior notice/Tolerances on mentioned data + -5%

Technische Änderungen vorbehalten/Datentoleranz + -5%






**STANDARD
EQUIPMENT**

- Anti-collision device between booms and truck cabin
- Basket rotation 65° + 65°
- Buzzer from the basket
- Easy-lift stabilization
- Electric hour-counter
- Emergency hand-pump
- Flanged holding valves
- Hydraulic system with differential filtering system in both flow directions
- Magnetic revolving light on truck cabin
- 230 V electric plug in the basket
- Pipes and cables inside the booms
- Self-pressing bushes
- Start-Stop of the engine from the basket
- Tool box
- Visual control device for chassis stabilization



**STANDARD
AUSSTATTUNG**

- Anfahrtschutz für Kabine/Arbeitskorb
- 65° + 65° Drehbarer Arbeitskorb
- Warnhupe vom Arbeitskorb
- "Easy lift" Abstützung
- Elektrischer Stundenzähler
- Hand-Notpumpe
- Sicherheits- Halteventile
- Hochleistungsfilter in der Hydraulik Anlage für Vor- und Rücklaufilter
- Magnetische Blinkleuchte auf der Fahrzeugskabine
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- In Armen liegenden Leitungen und Kabel
- Gelenke mit selbstschmierenden Buchsenorb
- Motor Start-Stopp vom Arbeitskorb
- Kastenaufbau
- Visuelle Prüfung der Abstützung



MD00002010

www.cela.it



Via dei Ponticelli Trav. 1 ^ n. 2/4
25040 Corte Franca (BS) Italy
Tel.: +39 030 9884084 - Fax +39 030 984515
E-Mail: info@cela-it.com - Web: www.cela.it